OLYMPUS®

デジタルカメラ　キャメディア

NEW

光学2.8倍ズーム／4.0メガピクセル

# CAMEDIA C-40ZOOM

4.0 MEGAPIXEL

## あらゆるシーンをコントロールする

2.8 X OPTICAL ZOOM

A VARIETY OF SCENE PROGRAMS

## 機能を凝縮して、CAMEDIA C-40ZOOM誕生。

2.8 X OPTICAL ZOOM

Aperture priority/Shutter priority/Manual shooting

Landscape-Scene shooting

Portrait shooting

Self Portrait

Night Scene

Movie recording

ULTRA COMPACT

## 10月19日発売予定

メーカー希望小売価格 99,800円（税別）

A VARIETY OF SCENE PROGRAMS

手のひらに収まるスーパーコンパクトなボディに
4.0メガピクセル、2.8倍光学ズームレンズ、
簡単に設定できる10種類の撮影モードを搭載。
デザイン性とハイスペックなデジカメ誕生！

CAMEDIA C-40ZOOM

http://digital-olympus.com/

高画質&NEWS CAMEDIA

# 超小型軽量スタイリッシュボディに4.0メガピクセル

**モードダイヤルで簡単に設定できる10種の撮影モードをはじめ、豊富な機能がこのコンパクトボディに凝縮。**

C-40ZOOMはF2.8の光学2.8倍ズームレンズ（35mmフィルム換算：35mm〜98mm）を搭載した4.0メガピクセル機でありながら、重量わずか190gという世界最小・最軽量※を実現しました。いままでにない軽快なフットワークで超高精細画像をものにします。

**●撮影シーンに合わせた最適なモードを10種類の中から選べるモードダイヤル搭載**

従来のモデルから装備されているフルオート、P（プログラム撮影）、A（絞り優先オート）／S（シャッター優先オート）／M（マニュアル撮影）、ムービー撮影に加え、使いやすさを追求した様々なシーンプログラムモードや、自分だけの細かな撮影条件の設定を登録しておけるマイモードを搭載。カメラ背面に搭載された大型モードダイヤルをお好みのポジションに回すだけで、初心者でも簡単に本格的な撮影を楽しむことができます。

記念写真：
すみずみまで、ハッキリ描写するように設定します。風景と人物ともにキレイに撮れます。

風景：
風景に適したピントや色バランスなど様々な条件をカメラが自動的に決定し、より鮮明な風景撮影を可能にします。

夜景：
通常の撮影よりも長いシャッター速度で撮影し、夜景などの明るさが不足する状況でも、美しい写真に仕上がります。

セルフポートレート：
自分で、自分の写真を上手に撮影する時に使うモード。ピントや肌色の再現性などの条件を、カメラが自動的に設定してくれます。

動画モード：
Quick Time Motion JPEGに準拠した音声付ムービーが、同梱の16MBスマートメディアで、最大約130秒も撮影可能（SQモード／160×120ピクセル、15fps）。また、内蔵スピーカーで音声も同時に再生することができます。

マイモード：
自分だけのオリジナルな撮影条件の設定を登録。あとはモードダイヤルをマイモードにセットするだけで、こだわりの撮影をいつでも簡単にできるようになります。

ポートレート：
人物を撮るのに適した設定がなされているのが、このモード。背景をぼかして人物を浮き立たせる効果があるとともに、美しい肌色を再現します。

AUTO フルオート：
特別な機能や各種の設定は一切必要なく、誰でもきれいな写真撮影を楽しむことができます。

P Pモード：
プログラムで一歩進んだオート撮影が可能。絞りとシャッター速度のみカメラにまかせ、その他の機能は好みに応じてセットできます。

A/S/M A/S/Mモード：
上級者の要望にもしっかり応える、絞り優先オート、シャッター優先オート、マニュアル撮影。メニュー画面を使ってそれぞれのモードを切り替えます。

**●長時間露光時のノイズを軽減するノイズリダクション機能**

従来のデジタルカメラで長時間露光をする際に画像に発生しがちだったノイズを、オリンパス独自のノイズリダクション機能が飛躍的に改善しました。夜景などの長秒時撮影でも、ノイズを最小限に抑えた美しい画像を得ることができます。

**●より素早く、簡単にアクセスできるメニュー画面を採用**

モニタに表示されるトップメニューの項目は十字ボタンと同じ配列。自然な感覚で各機能設定画面へアクセスできます。また、ショートカット設定を使って使用頻度の高い機能をトップメニューに割り当てることも可能です。

**●多機能リモコン**

離れたところからの撮影はもちろん、ズーム操作や再生時の画面切り替えなどができる多機能リモコンを同梱。従来のフロントからの操作だけでなく、ボディ背面からの操作も可能になり、ケーブルレリーズ感覚での撮影が可能になりました。記念撮影やプレゼンテーション時など様々なシーンで活躍します。

**●その他ハイパフォーマンス機能の数々**

- ・デジタルズーム最大2.5倍（光学2.8倍ズームと合わせて最大7.0倍シームレスズーム）
- ・約2コマ/秒・連続撮影可能枚数8枚（HQモード時）
- ・±2EV（1/2EVステップ）の範囲の露出補正
- ・自動的に露出を変えて複数連写ができるオートブラケット機能
- ・本格的フラッシュ機能 ・マクロモード
- ・ISO感度設定（AUTO/100/200/400）
- ・色を忠実に再現する多彩なホワイトバランス機能
- ・128MBまでの3V（3.3V）スマートメディアに対応
- ・シャープネス／コントラスト／彩度設定
- ・A3などの大サイズでより美しいプリントを可能にするプリント拡大モード
- ・簡単PC接続USBストレージクラス対応［Windows Me／98／2000、Mac OS9.0〜9.1］

※2001年8月現在／4.0メガピクセル機種において

## ■ CAMEDIA デジタルカメラ C-40ZOOM メーカー希望小売価格 99,800円（税別） 主な仕様

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 形式 | デジタルカメラ（記録・再生型） |
| 記録方式 | 静止画　デジタル記録、JPEG（DCF準拠）、TIFF非圧縮、DPOF対応<br>静止画音声　Waveフォーマット準拠<br>ムービー　QuickTime Motion JPEG に準拠 |
| 記録媒体 | 3V（3.3V）スマートメディア、4MB/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB |
| 記録コマ数（16MBカード使用時） | 音声記録なしのとき<br>1枚（TIFF：2272 x 1704）、約5枚（SHQ：2288 x 1712）、約16枚（HQ：2272 x 1704）、約49枚（SQ1：1280 x 960標準）、約165枚（SQ2：640 x 480標準） |
| カメラ部有効画素数 | 395万画素 |
| 撮像素子 | 1/1.8型（インチ）CCD固体撮像素子、413万画素（総画素数） |
| 記録画素数 | 2272 x 1704ピクセル（TIFF/HQ）、2288 x 1712ピクセル（SHQ）、2048 x 1536ピクセル（TIFF/SQ1）、1600 x 1200ピクセル（TIFF/SQ1）、1280 x 960ピクセル（TIFF/SQ1）、1024 x 768ピクセル（TIFF/SQ2）、640 x 480ピクセル（TIFF/SQ2）、3200 x 2400ピクセル（SHQ/HQ）、2816 x 2112ピクセル（SHQ/HQ）、2560 x 1920ピクセル（SHQ/HQ）、<br>※3200 x 2400、2816 x 2112、2560 x 1920はプリント拡大モード時です。 |
| レンズ | オリンパスレンズ：7.25〜20.3mm（35mmフィルム換算35〜98mm相当）、F2.8〜F4.8、5群7枚 |
| 測光方式 | 撮像素子によるデジタルESP測光およびスポット測光 |
| 絞り | W：F2.8、F3.4、F4.0、F4.8、F5.6、F8.0　T：F4.8、F5.6、F8.0 |
| シャッタースピード | メカニカルシャッター併用<br>静止画　1/2〜1/1,000秒（Mモード：16〜1/1,000秒、スローシンクロ時：4〜1/1,000秒） |
| ファインダ | 光学実像式ファインダ |
| 液晶モニタ | 1.5型（インチ）TFTカラー液晶（低温ポリシリコン）、約114,000画素 |
| フラッシュ | 内蔵フラッシュ/フラッシュ撮影範囲 W：0.8〜3.0m T：0.25〜1.8m |
| フォーカス | TTL方式（iESP）オートフォーカス、<br>コントラスト検出方式／焦点調節範囲：0.1m〜∞、マニュアルフォーカス（ゲージ表示） |
| コネクタ | DC入力端子・マルチコネクタ（USB接続、AV出力（NTSC方式）） |
| 使用環境 | 温度：0〜40℃（動作時）／−20〜60℃（保存時）、湿度：30〜90%（動作時）／10〜90%（保存時） |
| 電源 | 電池はCR-V3（当社製LB-01）リチウム電池パック1個、あるいは単3ニッケル水素電池2本、単3ニッカド電池2本、単3アルカリ電池2本、単3リチウム電池2本を使用。※マンガン電池は使用できません。<br>AC アダプタ E-7AC（別売） |
| 大きさ/質量 | 幅87mm x 高さ68.5mm x 厚さ43.5mm（突起部除く）/190g（電池／カード別） |
| 主な同梱品 | カメラケース、ストラップ、AVケーブル、USB ケーブル、CR-V3 リチウム電池パック（LB-01）、スマートメディア（16MB）、リモコン（RM-1）、CD-ROM（キャメディアインフォメーションディスク［Windows98 対応用ドライバソフトなど］） |

※アルカリ乾電池は性能のばらつきが大きく寿命が極端に短いことがあります。特に低温では劣化します。このためニッケル水素充電器セットもしくは、リチウム電池パックのご使用をおすすめします。　*外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。


**●製品に関するお問い合わせ（オリンパス カスタマー サポートセンター）**

**Tel:0426(42)7499 Fax:0426(42)7486［東京］**

【アクセスポイント】営業時間 9:30〜17:00（土・日・祝日及び弊社休業日を除く）
札幌：011-231-2338　仙台：022-218-8437　新潟：025-245-7343　松本：0263-36-2413　静岡：054-253-2250
名古屋：052-201-9585　金沢：076-262-8259　大阪：06-6252-0506　高松：087-834-6180　広島：082-222-0808
福岡：092-724-8215　鹿児島：099-222-5087　沖縄：098-864-2548

●オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/　●デジタルオリンパスサイト http://digital-olympus.com/

●ショールームのご案内　オリンパスプラザ（東京）営業時間 10:00〜18:00（日・祝日及び弊社定休日を除く）
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 小川町三井ビル Tel:03-3292-1931
オリンパスプラザ（大阪）営業時間 10:00〜18:00（土・日・祝日及び弊社定休日を除く）
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター Tel:06-6252-6991


オリンパス デジタルカメラ/プリンタのご用命は


C40Z-0109-01(U.K)


**⚠安全に関するご注意**　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。


**OLYMPUS®**
オリンパス光学工業株式会社　〒192-8507　東京都八王子市石川町 2951
オリンパス プロマーケティング株式会社　〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台3-4　龍名館ビル


※ 2001年 4月 1日より「オリンパス販売株式会社」は、「オリンパス プロマーケティング株式会社」に社名を変更しました。